

>>> AKUMULATORY BEZOBSŁUGOWE - **PowerMAX** <<<

TYP	Napięcie [V]	Pojemność [Ah]	Dł.	Szer.	Wys.	Wys. całkowita	Terminal	Waga [kg]	Opak. [szt]	Cena det. netto PLN

Seria STANDARD / żywotność: 3-5 lat /

PM 613	6	1,3	97	24	52	58	F1	0,31	40	35,00
PM 633	6	3,3	134	35	61	67	F1	0,66	20	45,00
PM 645	6	4,5	70	47	101	107	F1	0,75	20	48,00
PM 670	6	7,0	151	35	94	98	F1	1,17	20	66,00
PM 6120	6	12	151	50	94	100	F1	1,85	10	88,00
PM 1213	12	1,3	97	43	52	58	F1	0,57	20	56,00
PM 1223	12	2,3	178	35	61	67	F1	0,92	10	64,00
PM 1232	12	3,2	134	67	61	67	F1	1,3	10	78,00
PM 1245	12	4,5	90	70	101	107	F1	1,45	10	76,00
PM 1250	12	5	90	70	101	107	F2	1,5	10	79,00
PM 1270S	12	7	151	65	94	100	F1	2,1	8(5)	87,00
PM 1275	12	7,5	151	65	94	100	F1/F2	2,35	8	112,00
PM 1290	12	9	151	65	94	100	F2	2,6	8	136,00
PM 12120	12	12	151	98	95	101	F1/F2	3,7	4(6)	173,00
PM 12150	12	15	151	98	95	101	F2	4	4	198,00
PM 12170	12	17	181	77	167	167	T1/B1	4,9	4(2)	219,00
PM 12180	12	18	181	77	167	167	T1/B1	5,2	4(2)	230,00
PM 12220	12	22	181	77	167	167	B2	6,4	4	319,00
PM 12280	12	28	165	176	127	127	T3/B3	8	1(2)	373,00

Seria STANDARD / żywotność: 7-10 lat /

PM 12330	12	33	195	130	159	180	T11/B4	10,8	2(1)	466,00
PM 12400	12	40	197	165	170	170	T11/B4	12,8	2(1)	599,00
PM 12450	12	45	197	165	170	170	T11/B4	13,9	2(1)	665,00
PM 12550	12	55	229	138	208	230	T11/B4	17,5	1	772,00
PM 12650	12	65	350	167	179	186	T12/B5	21,2	1	905,00
PM 12800	12	80	260	168	211	233	T13/B5	25,5	1	1 051,00
PM 12900	12	90	306	169	211	233	T13/B5	27	1	1 237,00
PM 121000	12	100	331	173	213	233	T13/B5	29	1	1 331,00
PM 121200	12	120	409	176	225	225	T14/B5	35	1	1 597,00
PM 121500	12	150	485	172	240	242	T15/B5	42	1	1 930,00
PM 122000	12	200	522	238	218	238	T16/B5	59	1	2 649,00

Seria GEL / żywotność: 10 lat /

PMG 12400	12	40	197	165	170	170	B4	13	2(1)	665,00
PMG 12800	12	80	260	167	213	216	B4	22	1	1 198,00
PMG 121000	12	100	330	173	217	220	B5	30	1	1 464,00
PMG 121200	12	120	409	176	225	225	B5	36	1	1 758,00
PMG 121500	12	150	486	170	243	243	B5	43	1	2 130,00
PMG 122300	12	230	520	269	203	206	B5	65	1	3 061,00

Seria DEEP CYCLE (do głębszych rozładowań) / żywotność: 5-8 lat /

PMD 12400	12	40	197	165	170	170	B4	13	2(1)	665,00
PMD 12800	12	80	260	167	213	216	B4	22	1	1 198,00

PowerMAX serii STANDARD to bezobsługowe (szczelne) kwasowo-olowiowe akumulatory wykonane w nowoczesnej technologii AGM (specjalne separatory z włókna szklanego nasączone elektrolitem). Seria GEL to akumulatory z elektrolitem w formie żelu charakteryzujące się niskim samorozładowaniem i podwyższoną żywotnością natomiast seria DEEP CYCLE przeznaczona jest do pracy z głębszymi rozładowaniami. Wszystkie akumulatory PowerMAX produkowane są zgodnie z międzynarodowymi normami jakości, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska.
Gwarancja: od 12 do 24 mies.



PowerMAX