

VIDOS

SKRZYNKI NA LISTY  
Z WIDEODOMOFONEM

Cennik

WAŻNY OD 30.10.2023

# SKRZYNKI NA LISTY Z WIDEODOMOFONEM ANALOGOWE AHD



## S14D-SKP SKRZYNKA NA LISTY Z WIDEODOMOFONEM

- Skrzynka przelotowa, jednowrzutowa wykonana z wysokiej jakości stali szlachetnej.
- Przeznaczona jest do montażu w słupku ogrodzenia lub murze
- Szerokość szuflady – 265 mm
- Regulacja głębokości skrzynki – 190-255 mm
- Wymiary panela przedniego – 285 x 385 mm
- Otwór wrzutowy – 241 x 45 mm
- Kolor: srebrny

- Kamera CMOS AHD 1080p
- Rozdzielczość kamery: 2Mpix
- Kąt widzenia obiektywu: 120° w szerokości
- Podświetlenie nocne IR ( podczerwień )
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Wbudowana podświetlana klawiatura do otwierania wejścia za pomocą kodu PIN
- Sterowanie jednym przekaźnikiem
- Programowanie z klawiatury za pomocą kodu administratora
- Podświetlany przycisk wywołania
- Wbudowany potencjometr do regulacji głośności stacji bramowej
- Mechaniczny przełącznik trybu pracy kamery ( AHD / CVBS )
- Obsługuje elektrozaczepty standardowe, rewersyjne i zwory elektromagnetyczne
- Zasilanie: 15V DC
- Instalacja: 4 i 5 przewodowa
- Wyjście do elektrozaczepty: przekaźnikowe, beznapięciowe NO | NC

**Współpracuje tylko z monitorami z serii VIDOS X**

1600,00 pln



## S14D-SKM SKRZYNKA NA LISTY Z WIDEODOMOFONEM

- Skrzynka przelotowa, jednowrzutowa wykonana z wysokiej jakości stali szlachetnej.
- Przeznaczona jest do montażu w słupku ogrodzenia lub murze
- Szerokość szuflady – 250 mm
- Regulacja głębokości skrzynki – 260-410 mm
- Wymiary panela przedniego – 285 x 350 mm
- Wymiary panela tylnego – 260 x 110 mm
- Kolor: srebrny

- Kamera CMOS AHD 1080p
- Rozdzielczość kamery: 2Mpix
- Kąt widzenia obiektywu: 120° w szerokości
- Podświetlenie nocne IR ( podczerwień )
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Wbudowana podświetlana klawiatura do otwierania wejścia za pomocą kodu PIN
- Sterowanie jednym przekaźnikiem
- Programowanie z klawiatury za pomocą kodu administratora
- Podświetlany przycisk wywołania
- Wbudowany potencjometr do regulacji głośności stacji bramowej
- Mechaniczny przełącznik trybu pracy kamery ( AHD / CVBS )
- Obsługuje elektrozaczepty standardowe, rewersyjne i zwory elektromagnetyczne
- Zasilanie: 15V DC
- Instalacja: 4 i 5 przewodowa
- Wyjście do elektrozaczepty: przekaźnikowe, beznapięciowe NO | NC

**Współpracuje tylko z monitorami z serii VIDOS X**

1560,00 pln

# SKRZYNKI NA LISTY Z WIDEODOMOFONEM ANALOGOWE



## S551-SKM SKRZYNKA NA LISTY Z WIDEODOMOFONEM

- Skrzynka przelotowa, jednowrzutowa wykonana z wysokiej jakości stali szlachetnej.
- Szerokość szuflady – 250 mm
- Regulacja głębokości skrzynki – 260-410 mm
- Wymiary panela przedniego – 285 x 332 mm
- Wymiary panela tylnego – 260 x 110 mm
- Otwór wrzutowy – 241 x 38 mm

- Model zastosowanej stacji bramowej – S551
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Rozdzielczość 940TVL
- obiektyw 3,6mm (kąt widzenia ok. 87°)
- Podświetlenie LED IR
- Podświetlany przycisk wybierania

1500,00 pln



### S551-SKP SKRZYŃKA NA LISTY Z WIDEODOMOFONEM ( montaż w płytce słupku )

- Skrzynka przelotowa, jednowrzutowa wykonana z wysokiej jakości stali szlachetnej.
- **Przeznaczona jest do montażu w płytce murkach o głębokości już od 19cm.**
- Szerokość szuflady – 265 mm
- Regulacja głębokości skrzynki 190-255mm
- Wymiary panela przedniego – 285 x 385 mm
- Otwór wrzutowy – 241 x 45 mm
  
- Model zastosowanej stacji bramowej – S551
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Rozdzielczość 940TVL
- Obiektyw 3,6mm (kąt widzenia ok. 87°)
- Podświetlenie LED IR
- Podświetlany przycisk wybierania

1600,00 pln



### S561D-SKM SKRZYŃKA NA LISTY Z WIDEODOMOFONEM

- Skrzynka przelotowa, jednowrzutowa wykonana z wysokiej jakości stali szlachetnej.
- Przeznaczona jest do montażu w słupku ogrodzenia lub murze
- Szerokość szuflady – 250 mm
- Regulacja głębokości skrzynki – 260-410 m
- Wymiary panela przedniego – 285 x 385 mm
- Wymiary panela tylnego – 260 x 110 mm
  
- Model zastosowanej stacji bramowej - S561D
- Przetwornik obrazu: 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 940linii / Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Podświetlana klawiatura i szyldy
- Otwieranie furtki za pomocą kodu pin
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- Wyjście na timer określający czasowy dostęp

1850,00 pln



### S561D-SKP SKRZYŃKA NA LISTY Z WIDEODOMOFONEM ( montaż w płytce słupku )

- Skrzynka przelotowa, jednowrzutowa wykonana z wysokiej jakości stali szlachetnej.
- **Przeznaczona jest do montażu w płytce murkach o głębokości już od 19cm.**
- Szerokość szuflady – 265 mm
- Regulacja głębokości skrzynki 190-255mm
- Wymiary panela przedniego – 285 x 385 mm
- Otwór wrzutowy – 241 x 45 mm
- Model zastosowanej stacji bramowej - S561D
- Przetwornik obrazu: 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 940linii / Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Podświetlana klawiatura i szyldy
- Otwieranie furtki za pomocą kodu pin
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- Wyjście na timer określający czasowy dostęp

1900,00 pln



### S562D-SKM SKRZYŃKA NA LISTY Z WIDEODOMOFONEM

- Skrzynka przelotowa, jednowrzutowa wykonana z wysokiej jakości stali szlachetnej.
- Skrzynka przeznaczona jest do montażu w słupku ogrodzenia lub murze
- Szerokość szuflady – 250 mm
- Regulacja głębokości skrzynki – 260-410 mm
- Wymiary panela przedniego – 285 x 385 mm
- Wymiary panela tylnego – 260 x 110 mm
- Model zastosowanej stacji bramowej - S562D
- Przetwornik obrazu: 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 940linii / Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Podświetlana klawiatura i szyldy
- Otwieranie furtki za pomocą kodu pin
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- Wyjście na timer określający czasowy dostęp

1950,00 pln

## SKRZYŃKI NA LISTY Z WIDEODOMOFONEM



### S1201A-SKM SKRZYŃKA NA LISTY Z WIDEODOMOFONEM

- Skrzynka przelotowa, jednowrzutowa wykonana z wysokiej jakości stali szlachetnej.
- Przeznaczona jest do montażu w słupku ogrodzenia lub murze
- Szerokość szuflady – 250 mm
- Regulacja głębokości skrzynki – 260-410 mm
- Wymiary panela przedniego – 285 x 332 mm
- Wymiary panela tylnego – 260 x 110 mm
- Materiał płyty czołowej i drzwiczek tylnych – stal nierdzewna szlifowana
- Materiał szuflady – stal cynkowa ogniuwo
- Model zastosowanej stacji bramowej - VIDOS DUO S1201A
- Kamera 2.0Mpix, kąt widzenia obiektywu **170°**
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz.
- W zestawie breloki MASTER do programowania użytkowników RFID
- Podświetlany szyld informacyjny. Regulowana jasność podświetlenia.
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł B5).
- Podświetlenie nocne LED – (światło białe).
- Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla.
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne.
- Obsługuje funkcję adresowanego interkomu

1550,00 pln



### S1201A-SKP SKRZYŃKA NA LISTY Z WIDEODOMOFONEM ( montaż w płytkim słupku )

- Skrzynka przelotowa, jednowrzutowa wykonana z wysokiej jakości stali szlachetnej.
- **Przeznaczona jest do montażu w płytkich murkach o głębokości już od 19cm.**
- Szerokość szuflady – 265 mm
- Regulacja głębokości skrzynki 190-255mm
- Wymiary panela przedniego – 285 x 385 mm
- Otwór wrzutowy – 241 x 45 mm
- Model zastosowanej stacji bramowej - VIDOS DUO S1201A
- Kamera 2.0Mpix, kąt widzenia obiektywu **170°**
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz.
- W zestawie breloki MASTER do programowania użytkowników RFID
- Podświetlany szyld informacyjny. Regulowana jasność podświetlenia.
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł B5).
- Podświetlenie nocne LED – (światło białe).
- Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla.
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne.
- Obsługuje funkcję adresowanego interkomu

1620,00 pln



### S1202A-SKM SKRZYŃKA NA LISTY Z WIDEODOMOFONEM

- Skrzynka przelotowa, dwuwrzutowa wykonana z wysokiej jakości stali szlachetnej.
- Przeznaczona jest do montażu w słupku ogrodzenia lub murze
- Szerokość szuflady – 250 mm
- Regulacja głębokości skrzynki – 260-410 mm
- Wymiary panela przedniego – 285 x 445 mm
- Wymiary panela tylnego – 260 x 225 mm
- Materiał płyty czołowej i drzwiczek tylnych – stal nierdzewna szlifowana
- Materiał szuflady – stal cynkowa ognioowo

- Model zastosowanej stacji bramowej - VIDOS DUO S1202A
- Kamera 2.0Mpix, kąt widzenia obiektywu **170°**
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz.
- W zestawie breloki MASTER do programowania użytkowników RFID
- Podświetlany szyld informacyjny. Regulowana jasność podświetlenia.
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł B5).
- Podświetlenie nocne LED – (światło białe).
- Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla.
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne.
- Obsługuje funkcję adresowanego interkomu

2160,00 pln



### S1401D-SKM SKRZYŃKA NA LISTY Z WIDEODOMOFONEM

- Skrzynka przelotowa, jednowrzutowa wykonana z wysokiej jakości stali szlachetnej.
- Przeznaczona jest do montażu w słupku ogrodzenia lub murze
- Szerokość szuflady – 250 mm
- Regulacja głębokości skrzynki – 260-410 mm
- Wymiary panela przedniego – 285 x 350 mm
- Wymiary panela tylnego – 260 x 110 mm

- Kamera 2.0 Mpix, kąt widzenia obiektywu 170°
- Wbudowany zamek szyfrowy z dotykową klawiaturą
- Podświetlany szyld na nazwisko.
- Możliwość zmiany podświetlenia klawiatury i szyldu (RGB)
- Podświetlenie nocne LED – (światło białe)
- Programowanie z klawiatury za pomocą kodów funkcyjnych.
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik z modułem B5)
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
- Wyjście 12V na zasilanie niskoprądowego elektrozaczepu
- Maksymalna obsługiwana ilość urządzeń wewnętrznych – 12.
- Obsługuje funkcję adresowanego interkomu
- 2 żyłowe połączenie z całym systemem.

1550,00 pln



### S1401D-SKP SKRZYŃKA NA LISTY Z WIDEODOMOFONEM

- Skrzynka przelotowa, jednowrzutowa wykonana z wysokiej jakości stali szlachetnej.
- **Przeznaczona jest do montażu w płtykich murkach o głębokości już od 19cm.**
- Szerokość szuflady – 265 mm
- Regulacja głębokości skrzynki 190-255mm
- Wymiary panela przedniego – 285 x 385 mm
- Otwór wrzutowy – 241 x 45 mm

- Kamera 2.0 Mpix, kąt widzenia obiektywu 170°
- Wbudowany zamek szyfrowy z dotykową klawiaturą
- Podświetlany szyld na nazwisko.
- Możliwość zmiany podświetlenia klawiatury i szyldu (RGB)
- Podświetlenie nocne LED – (światło białe)
- Programowanie z klawiatury za pomocą kodów funkcyjnych.
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik z modułem B5)
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
- Wyjście 12V na zasilanie niskoprądowego elektrozaczepu
- Maksymalna obsługiwana ilość urządzeń wewnętrznych – 12.
- Obsługuje funkcję adresowanego interkomu
- 2 żyłowe połączenie z całym systemem.

1620,00 pln

# SKRZYNKI NA LISTY Z WIDEODOMOFONEM IP ONE



## S2201-SKM SKRZYNNKA NA LISTY Z WIDEODOMOFONEM IP

- Skrzynka przelotowa, jednowrzutowa wykonana z wysokiej jakości stali szlachetnej.
- Skrzynka przeznaczona jest do montażu w słupku ogrodzenia lub murze
- Szerokość szuflady – 250 mm
- Regulacja głębokości skrzynki – 260-410 mm
- Wymiary panela przedniego – 285 x 295 mm
- Wymiary panela tylnego – 260 x 110 mm

- Model zastosowanego modułu - A2000-G ONE
- Przetwornik obrazu: 2Mpx CMOS
- Obiektyw fisheye (kął widzenia ok. 180° szerokość /96° wysokość)
- Rozdzielczość kamery: 1920x1080 (1080p)
- Podświetlenie nocne: diody LED IR z czujnikiem zmierzchu
- Wbudowany sztyld na nazwisko z podświetlaniem LED ( kolor podświetlenia – biały )
- Wyjścia przekaźnikowe: 2x NC/NO (30V, 1A)
- Programowanie podstawowe: z monitora
- Aplikacja mobilna do zdalnej obsługi – VIDOS ONE
- Możliwość integracji z systemami CCTV i SSWiN
- Zasilanie: DC 12V / PoE 802.3af

1800,00 pln



## S2201D-SKM SKRZYNNKA NA LISTY Z WIDEODOMOFONEM IP

- Skrzynka przelotowa, jednowrzutowa wykonana z wysokiej jakości stali szlachetnej.
- Skrzynka przeznaczona jest do montażu w słupku ogrodzenia lub murze
- Szerokość szuflady – 250 mm
- Regulacja głębokości skrzynki – 260-410 mm
- Wymiary panela przedniego – 285 x 385 mm
- Wymiary panela tylnego – 260 x 110 mm

- Model zastosowanego modułu - A2000-G ONE i A2000-D
- Przetwornik obrazu: 2Mpx CMOS
- Obiektyw fisheye (kął widzenia ok. 180° szerokość /96° wysokość)
- Rozdzielczość kamery: 1920x1080 (1080p)
- Podświetlenie nocne: diody LED IR z czujnikiem zmierzchu
- Wbudowany sztyld na nazwisko z podświetlaniem LED ( kolor podświetlenia – biały )
- Wyjścia przekaźnikowe: 2x NC/NO (30V, 1A)
- Programowanie podstawowe: z monitora
- Aplikacja mobilna do zdalnej obsługi – VIDOS ONE
- Możliwość integracji z systemami CCTV i SSWiN
- Zasilanie: DC 12V / PoE 802.3af

2450,00 pln



## S2201D-SKP SKRZYNNKA NA LISTY Z WIDEODOMOFONEM IP

- Skrzynka przelotowa, jednowrzutowa wykonana z wysokiej jakości stali szlachetnej.
- Skrzynka przeznaczona jest do montażu w słupku ogrodzenia lub murze
- Szerokość szuflady – 265 mm
- Regulacja głębokości skrzynki – 190-255 mm
- Wymiary panela przedniego – 285 x 385 mm
- Otwór wrzutowy - 241 x 45 mm

- Model zastosowanego modułu - A2000-G ONE i A2000-D
- Przetwornik obrazu: 2Mpx CMOS
- Obiektyw fisheye (kął widzenia ok. 180° szerokość /96° wysokość)
- Rozdzielczość kamery: 1920x1080 (1080p)
- Podświetlenie nocne: diody LED IR z czujnikiem zmierzchu
- Wbudowany sztyld na nazwisko z podświetlaniem LED ( kolor podświetlenia – biały )
- Wyjścia przekaźnikowe: 2x NC/NO (30V, 1A)
- Programowanie podstawowe: z monitora
- Aplikacja mobilna do zdalnej obsługi – VIDOS ONE
- Możliwość integracji z systemami CCTV i SSWiN
- Zasilanie: DC 12V / PoE 802.3af

2500,00 pln



### S2401-SKM SKRZYŃKA NA LISTY Z WIDEODOMOFONEM IP

- Skrzynka przelotowa, jednowrzutowa wykonana z wysokiej jakości stali szlachetnej.
- Skrzynka przeznaczona jest do montażu w słupku ogrodzenia lub murze
- Szerokość szuflady – 250 mm
- Regulacja głębokości skrzynki – 260-410 mm
- Wymiary panela przedniego – 285 x 385 mm
- Wymiary panela tylnego – 260 x 110 mm
  
- Model zastosowanej stacji bramowej - S2401
- Przetwornik obrazu: 2Mpx CMOS
- Kąt widzenia kamery 129°
- Rozdzielczość kamery: 1920×1080 (1080p)
- Podświetlenie nocne: diody LED IR z czujnikiem zmierzchu
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy w standardzie MIFARE 13.56MHz
- Wyjścia przełącznikowe: 2x NC/NO (30V, 1A)
- Programowanie podstawowe: z monitora
- Aplikacja mobilna do zdalnej obsługi – VIDOS ONE
- Możliwość integracji z systemami CCTV i SSWiN
- Zasilanie: DC 12V / PoE 802.3af

1870,00 pln



### S2401-SKP SKRZYŃKA NA LISTY Z WIDEODOMOFONEM IP

- Skrzynka przelotowa, jednowrzutowa wykonana z wysokiej jakości stali szlachetnej.
- Skrzynka przeznaczona jest do montażu w słupku ogrodzenia lub murze
- Szerokość szuflady – 265 mm
- Regulacja głębokości skrzynki – 190-255 mm
- Wymiary panela przedniego – 285 x 385 mm
- Otwór wrzutowy - 241 x 45 mm
  
- Model zastosowanej stacji bramowej - S2401
- Przetwornik obrazu: 2Mpx CMOS
- Kąt widzenia kamery 129°
- Rozdzielczość kamery: 1920×1080 (1080p)
- Podświetlenie nocne: diody LED IR z czujnikiem zmierzchu
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy w standardzie MIFARE 13.56MHz
- Wyjścia przełącznikowe: 2x NC/NO (30V, 1A)
- Programowanie podstawowe: z monitora
- Aplikacja mobilna do zdalnej obsługi – VIDOS ONE
- Możliwość integracji z systemami CCTV i SSWiN
- Zasilanie: DC 12V / PoE 802.3af

1930,00 pln

# AKCESORIA MONTAŻOWE



## MASKOWNICA DO SKRZYNKI SKM

- Wymiary:
  - zewnątrzny: 293 x143 mm
  - wewnętrzny: 264 x115 mm
- Materiał: stal kwasoodporna

85,00 pln



## MASKOWNICA DO SKRZYNKI SKP

- Wymiary:
  - zewnątrzne: 297 x 390 mm
  - wewnętrzne: 265 x 365 mm
- Materiał: stal kwasoodporna

115,00 pln



## DASZEK OSŁONOWY DO SKRZYNKI

- Wymiary: 351 x 25 mm
- Materiał: Stal kwasoodporna

42,00 pln